

## Produktinformationen

Elemente	Ausführung
Korpus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plattenstärke: 19 mm</li> <li>• Plattenmaterial: siehe Materialliste</li> <li>• Sichtkanten: 2 mm PU-verleimt</li> <li>• Blindkanten: 1 mm dekorgleich (wenn möglich)</li> <li>• Rückwand: 8 mm Plattenstärke</li> <li>• Rückwandvarianten: Nut, Falz, Stumpf, Sichrückwand</li> <li>• Elemente mit Rillendübel 8*30 mm verleimt oder zerlegbar</li> </ul>
Fronten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plattenstärke: 19 mm</li> <li>• Plattenmaterial: siehe Materialliste</li> <li>• Frontmaserung: liegend und stehend</li> <li>• Kanten: 2 mm PU-verleimt</li> <li>• Fugenluft: variabel</li> <li>• Bänder: Einrückung von Frontkante 96 mm, bis Höhe 1000 mm 2 Bänder bis Höhe 1500 mm 3 Bänder über Höhe 1500 mm 4 Bänder</li> <li>• Griffe: Standardgriffe oder nur Griffbohrung</li> <li>• Schlösser: Anschlagsschloss, Drehstangenschloss Hettich</li> </ul>
Sonderfronten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alu Glasrahmen (Profil schmal 19 mm oder 4 Varianten breit 50 mm)</li> <li>• Vollglastüren (Glastype variabel)</li> </ul>
Schubladen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardladen: Span weiß oder Span RAL 9006</li> <li>• Blum Tandem Boxen grau</li> <li>• gezinkte Buchenlade natur lackiert</li> <li>• alle Laden mit Blum Tandem Vollauszug und Blumotion!</li> </ul>